

РЕШЕНИЕ

по делу № 077/07/00-2965/2022 о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров

25.02.2022

г. Москва

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее – Комиссия) в составе:

.....

при участии посредством видеоконференцсвязи представителей ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АТРИУМ», НИЯУ МИФИ,

рассмотрев жалобу ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АТРИУМ» (далее - Заявитель) на действия НИЯУ МИФИ при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку офисной мебели (реестровый № 32211108056) (далее - Закупка),

в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

В адрес Московского УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении Закупки.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по правилам настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон о закупках), за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно части 2 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Частью 10 статьи 3 Закона о закупках предусмотрен ряд случаев, позволяющих участникам закупок обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном таким органом, действия (бездействие) заказчика при закупках товаров, работ, услуг, в их числе осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

Жалоба Заявителя отвечает требованиям пункта 1 части 10 статьи 3 Закона о Закупках.

Заявитель в своей жалобе выражает несогласие с решением закупочной комиссии об отклонении заявки, поскольку представленные в составе заявки документы полностью соответствуют требованиям, установленным в Закупочной документации.

Представитель Заказчика с доводами жалобы не согласился, представил письменные возражения и материалы.

Комиссия, изучив представленные в материалы дела документы и сведения, установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными

с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

В силу части 2 статьи 2 Закона о закупках положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Закупочная процедура представляет собой совокупность действий заказчика, направленных на определение в порядке, установленном в положении о закупке, контрагента, с которым в последующем может быть заключен договор на лучших для заказчика условиях с точки зрения цены, качества и надежности закупаемых товаров (работ, услуг).

Согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть указаны установленные заказчиком требования к участникам закупки.

В соответствии с частью 10 статьи 3.2 Закона о закупках, заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке заказчика.

Комиссией установлено, что 07.02.2022 Заказчик на сайте Единой электронной торговой площадки, а также на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>) (далее – ЕИС), разместил информацию о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку офисной мебели (реестровый № 32211108056) (далее – запрос котировок, процедура).

Согласно итоговому протоколу от 16.02.2022 № 381-1263э заявка Заявителя отклонена на основании не соответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (пп.2 п.20 раздела 6 главы III Положения о закупке НИЯУ МИФИ): согласно Приложению № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме участник закупки должен указать:

- 1) полное наименование товаров;
- 2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров,

их качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товаров, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будут соответствовать товары;

4) производителей товаров;

5) комплектацию товаров.

В представленной заявке, в описании товаров отсутствуют конкретные характеристики поставляемых товаров: параметры товаров, предлагаемых к поставке, указаны в сопровождении слов: «должны быть», «должны иметь», «должны быть изготовлены», «не более», «не менее» и т.п., которые не дают четкого представления о характеристиках поставляемых товаров.

Так, согласно пункту 15 Информационной карты Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

1) заполненную форму заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

Приложением № 3 к извещению предусмотрена форма заявки на участие в закупке, согласно которой Участник закупки должен указать:

1) полное наименование товаров;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, их качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товаров, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будут соответствовать товары;

4) производителей товаров;

5) комплектацию товаров.

Согласно Приложению № 1 к извещению (Техническое задание) представлены наименование и перечень видов поставляемых товаров. Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во
-------	---------------------	-----------------------------------	----------	--------

1	<p>Стол эргономичный (левый) полукруглым окончанием хром. ноге</p>	<p>Стол эргономичный (левый) с полукруглым окончанием на хром. ноге должен иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры стола: 1400x900/600x760 мм; - размеры полукруглого окончания: 600x500x760мм; - наличие столешницы эргономичной формы с внутренним вырезом в левую сторону, которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием; - края столешницы ДОЛЖНЫ БЫТЬ обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 2 мм; - наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»; - столешница должна крепиться к боковым опорам и передней панели. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала; - наличие передней панели, которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - края передней панели должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм; - передняя панель должна быть расположена под столешницей между двух опор и устанавливаться при помощи крепежей; - наличие боковых опор, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - края опор должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм; - опоры должны регулироваться по высоте в пределах 5-15 мм, с учетом неровностей пола; - наличие окончания стола (столешница), которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 22 мм; - наличие ноги-опоры хромированной, которая должна регулироваться по высоте для выравнивания поверхностей; 	Шт.	11
---	--	---	-----	----

		<ul style="list-style-type: none"> - крепление к столу должно осуществляться с помощью металлических пластин; - цвет: предпочтительно Вишня, ОТТЕНОК согласовывается с Заказчиком. 		
2	<p>Стол эргономичный (правый) полукруглым окончанием хром. ноге</p>	<p>Стол эргономичный (правый) с полукруглым окончанием на хром. ноге должен иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры стола: 1400x900/600x760 мм; - размеры полукруглого окончания: 600x500x760мм; - наличие столешницы эргономичной формы с внутренним вырезом в правую сторону, которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием; - края столешницы ДОЛЖНЫ БЫТЬ обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 2 мм; - наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»; - столешница должна крепиться к боковым опорам и передней панели. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала; - наличие передней панели, которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - края передней панели должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм; - передняя панель должна быть расположена под столешницей между двух опор и устанавливаться при помощи крепежей; - наличие боковых опор, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - края опор должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм; - опоры должны регулироваться по высоте в пределах 5-15 мм, с учетом неровностей пола; - наличие окончания стола (столешница), которая должна быть изготовлена из ДСП 	Шт.	10

		<p>толщиной не менее 22 мм;</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие ноги-опоры хромированной, которая должна регулироваться по высоте для выравнивания поверхностей; - крепление к столу должно осуществляться с помощью металлических пластин; - цвет: предпочтительно Вишня, ОТТЕНОК 		
3	Стол письменный прямоугольный	<p>Согласовывается с Заказчиком</p> <p>Стол письменный хромированный должен иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры стола: 1400*600*750 мм; - наличие столешницы прямоугольной формы, которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием; - края столешницы ДОЛЖНЫ БЫТЬ обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 2 мм; - наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»; - столешница должна крепиться к боковым опорам и передней панели. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала; - наличие передней панели, которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - края передней панели должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм; - передняя панель должна быть расположена под столешницей между двух опор и устанавливаться при помощи крепежей; - наличие боковых опор, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - края опор должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм; - опоры должны регулироваться по высоте в пределах 5-15 мм, с учетом неровностей пола; - цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком. 	Шт.	20
		Шкаф для документов закрытый должен	Шт	30

4

Шкаф
документов
закрытый

для

шкаф для документов закрытый должен иметь характеристики:

- размер: 850x450x2000 мм;
- каркас шкафа должен быть изготовлен из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;
- наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»;
- все видимые детали должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм;
- верхняя крышка и низ шкафа должны быть выполнены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием и должны крепиться к боковым и задней стенкам;
- наличие глухих дверей, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;
- двери должны устанавливаться на металлические петли. Три штуки для одной двери;
- наличие дверных ручек: металлические, дугообразные, расширяющиеся у концов;
- дистанция между крепежными винтами: 128 мм;
- дверь должна быть укомплектована мебельным замком;
- наличие полок в количестве 4 шт, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;
- крепление полок к боковым стенкам шкафа должно быть с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала;
- наличие задней стенки, которая должна быть изготовлена из ДВП толщиной не менее 3,2 мм;
- все силовые сочленения должны быть скреплены эксцентриковыми стяжками;
- для соединения деталей должно использоваться особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом;

		<ul style="list-style-type: none"> - шкаф должен устанавливаться на регулируемые опоры; - цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком. 		
5	Шкаф-гардероб	<p>Шкаф-гардероб должен иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер: 850x450x2000 мм; - каркас шкафа должен быть изготовлен из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - наличие на поверхности ДСП тиснение «древесные поры»; - все видимые детали должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 0,5 мм; - верхняя крышка и низ шкафа должны быть выполнены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием и должны крепиться к боковым и задней стенкам; - наличие глухих дверей, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - двери должны устанавливаться на металлические петли. Три штуки для одной двери; - наличие дверных ручек: металлические, дугообразные, расширяющиеся у концов; - дистанция между крепежными винтами: 128 мм; - дверь должна быть укомплектована мебельным замком; - наличие внутри шкафа-гардероба одной полки и одной хромированной штанги; - полка должна быть изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - крепление полки к боковым стенкам шкафа должно быть с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала; - наличие задней стенки, которая должна быть изготовлена из ДВП 3,2 мм; 	Шт.	20

		<ul style="list-style-type: none"> - все силовые сочленения должны быть скреплены эксцентриковыми стяжками; - для соединения деталей должно использоваться особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом; - шкаф-гардероб должен устанавливаться на регулируемые опоры; - цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком. 		
6	Тумба для ксерокса с нишей	<p>Тумба для ксерокса с нишей должна иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер: 810x600x660 мм; - каркас тумбы должен быть изготовлен из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»; - все видимые детали основания тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм; - наличие верхней крышки, которая должна быть выполнена из ДСП толщиной не менее 22 мм; - верхняя крышка должна крепиться к боковым и задней стенкам; - наличие двух дверей, которые должны быть выполнены из ДСП толщиной не менее 16 мм; - наличие ручек металлических "дуга"; - цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком. 	Шт.	15
	Тумба приставная 4 ящика	<p>Тумба приставная 4 ящика должна иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры: 400x600x760 мм; - каркас основания тумбы и фасады ящиков должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»; - все видимые детали основания тумбы должны быть обработаны по периметру 	Шт.	26

7

противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм;

- наличие верхней крышки, которая должна быть выполнена из ДСП толщиной не менее 22 мм;
- верхняя крышка должна крепиться к боковым и задней стенкам;
- ящики должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые должны обеспечивать бесшумный ход;
- наличие направляющих 90% выдвижения;
- верхний ящик должен быть укомплектован мебельным замком;
- днища ящиков должны быть выполнены из ДВП толщиной не менее 3,2 мм;
- наличие ручек металлических "дуга";
- для соединения деталей должна использоваться особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом;
- максимальная нагрузка: 15 кг;
- цвет: предпочтительно Вишня, ОТТЕНОК согласовывается с Заказчиком.

8

Тумба подкатная на 4 ящика

Тумба подкатная на 4 ящика должна иметь характеристики:

- размеры тумбы: 400*500*615 мм;
- каркас основания тумбы и фасады ящиков должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;
- наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»;
- все видимые детали основания тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм;
- наличие верхней крышки, которая должна быть выполнена из ДСП толщиной не менее 22 мм;
- верхняя крышка должна крепиться к боковым и задней стенкам;
- ящики должны быть установлены на металлические направляющие с

Шт.

25

	<p>нейлоновыми роликами, которые должны обеспечивать бесшумный ход;</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие направляющих 90% выдвижения; - верхний ящик должен быть укомплектован мебельным замком; - днища ящиков должны быть выполнены из ДВП толщиной не менее 3,2 мм; - наличие ручек металлических "дуга"; - для соединения деталей должна использоваться особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом; - максимальная нагрузка: 15 кг; - тумба должна устанавливаться на опоры. Опора колесная d-50 мм на площадке, черная; - цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком. 			
--	--	--	--	--

Комиссией уставлено, что Заявителем в составе заявки представлено техническое предложение со следующими характеристиками поставляемого товара:

№ п/п	Полное наименование и характеристики поставляемых товаров	Наименование страны происхождения поставляемых товаров	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
	<p>Стол эргономичный (левый) с полукруглым окончанием на хром. ноге должен иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры стола: 1400x900/600x760 мм; - размеры полукруглого окончания: 600x500x760мм; - наличие столешницы эргономичной формы с внутренним вырезом в левую сторону, которая должна быть 			

изготовлена из ДСП толщиной не менее 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием;

- края столешницы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 2 мм;

- наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»;

- столешница должна крепиться к боковым опорам и передней панели. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала;

- наличие передней панели, которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;

- края передней панели должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм;

- передняя панель должна быть расположена под столешницей между двух опор и устанавливаться при помощи крепежей;

- наличие боковых опор, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;

- края опор должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм;

- опоры должны регулироваться по высоте в пределах 5-15 мм, с учетом неровностей пола;

Российская
Федерация,
RUS, RU, 643

Шт.

11

1

<p>- наличие окончания стола (столешница), которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 22 мм;</p> <p>- наличие ноги-опоры хромированной, которая должна регулироваться по высоте для выравнивания поверхностей;</p> <p>- крепление к столу должно осуществляться с помощью металлических пластин;</p> <p>- цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком.</p> <p>Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АТРИУМ".</p> <p>Комплектация товара: согласно Техническому заданию.</p>			
<p>Стол эргономичный (правый) с полукруглым окончанием на хром. ноге должен иметь характеристики:</p> <p>- размеры стола: 1400x900/600x760 мм;</p> <p>- размеры полукруглого окончания: 600x500x760мм;</p> <p>- наличие столешницы эргономичной формы с внутренним вырезом в правую сторону, которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием;</p> <p>- края столешницы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 2 мм;</p> <p>- наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»;</p>			

2

- столешница должна крепиться к боковым опорам и передней панели. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала;

- наличие передней панели, которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;

- края передней панели должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм;

- передняя панель должна быть расположена под столешницей между двух опор и устанавливаться при помощи крепежей;

- наличие боковых опор, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;

- края опор должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм;

- опоры должны регулироваться по высоте в пределах 5-15 мм, с учетом неровностей пола;

- наличие окончания стола (столешница), которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 22 мм;

- наличие ноги-опоры хромированной, которая должна регулироваться по высоте для выравнивания поверхностей;

- крепление к столу должно

Российская
Федерация,
RUS, RU, 643

Шт.

10

	<p>осуществляться с помощью металлических пластин;</p> <p>- цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком.</p> <p>Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АТРИУМ".</p> <p>Комплектация товара: согласно Техническому заданию.</p>			
3	<p>Стол письменный прямоугольный должен иметь характеристики:</p> <p>- размеры стола: 1400*600*750 мм;</p> <p>- наличие столешницы прямоугольной формы, которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием;</p> <p>- края столешницы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 2 мм;</p> <p>- наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»;</p> <p>- столешница должна крепиться к боковым опорам и передней панели. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала;</p> <p>- наличие передней панели, которая должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;</p> <p>- края передней панели должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS</p>	<p>Российская Федерация, RUS, RU, 643</p>	Шт.	20

<p>толщиной не менее 0,5 мм;</p> <ul style="list-style-type: none"> - передняя панель должна быть расположена под столешницей между двух опор и устанавливаться при помощи крепежей; - наличие боковых опор, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - края опор должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм; - опоры должны регулироваться по высоте в пределах 5-15 мм, с учетом неровностей пола; - цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком. <p>Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АТРИУМ".</p> <p>Комплектация товара: согласно Техническому заданию.</p>			
<p>Шкаф для документов закрытый должен иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер: 850x450x2000 мм; - каркас шкафа должен быть изготовлен из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»; - все видимые детали должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм; 			

4

- верхняя крышка и низ шкафа должны быть выполнены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием и должны крепиться к боковым и задней стенкам;
- наличие глухих дверей, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;
- двери должны устанавливаться на металлические петли. Три штуки для одной двери;
- наличие дверных ручек: металлические, дугообразные, расширяющиеся у концов;
- дистанция между крепежными винтами: 128 мм;
- дверь должна быть укомплектована мебельным замком;
- наличие полок в количестве 4 шт, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;
- крепление полок к боковым стенкам шкафа должно быть с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала;
- наличие задней стенки, которая должна быть изготовлена из ДВП толщиной не менее 3,2 мм;
- все силовые сочленения должны быть скреплены эксцентриковыми стяжками;
- для соединения деталей

Российская
Федерация,
RUS, RU, 643

Шт.

30

<p>должно использоваться особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - шкаф должен устанавливаться на регулируемые опоры; - цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком. <p>Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АТРИУМ".</p> <p>Комплектация товара: согласно</p>			
<p>Технический паспорт должен иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер: 850x450x2000 мм; - каркас шкафа должен быть изготовлен из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - наличие на поверхности ДСП тиснение «древесные поры»; - все видимые детали должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 0,5 мм; - верхняя крышка и низ шкафа должны быть выполнены из ДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием и должны крепиться к боковым и задней стенкам; - наличие глухих дверей, которые должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - двери должны устанавливаться на металлические петли. Три штуки для одной двери; 			

5

- наличие дверных ручек: металлические, дугообразные, расширяющиеся у концов;
- дистанция между крепежными винтами: 128 мм;
- дверь должна быть укомплектована мебельным замком;
- наличие внутри шкафа-гардероба одной полки и одной хромированной штанги;
- полка должна быть изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;
- крепление полки к боковым стенкам шкафа должно быть с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала;
- наличие задней стенки, которая должна быть изготовлена из ДВП 3,2 мм;
- все силовые сочленения должны быть скреплены эксцентриковыми стяжками;
- для соединения деталей должно использоваться особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом;
- шкаф-гардероб должен устанавливаться на регулируемые опоры;
- цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком.

Производитель: ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АТРИУМ".

Российская
Федерация,
RUS, RU, 643

Шт.

20

	Комплектация товара: согласно			
6	<p>Тумба для зеркала с нишей должна иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер: 810x600x660 мм; - каркас тумбы должен быть изготовлен из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»; - все видимые детали основания тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм; - наличие верхней крышки, которая должна быть выполнена из ДСП толщиной не менее 22 мм; - верхняя крышка должна крепиться к боковым и задней стенкам; - наличие двух дверок, которые должны быть выполнены из ДСП толщиной не менее 16 мм; - наличие ручек металлических "дуга"; - цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком. <p>Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АТРИУМ".</p> <p>Комплектация товара: согласно Техническому заданию.</p>	<p>Российская Федерация, RUS, RU, 643</p>	<p>Шт.</p>	<p>15</p>
	<p>Тумба приставная 4 ящика должна иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры: 400x600x760 мм; 			

- каркас основания тумбы и фасады ящиков должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием;
- наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»;
- все видимые детали основания тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм;
- наличие верхней крышки, которая должна быть выполнена из ДСП толщиной не менее 22 мм;
- верхняя крышка должна крепиться к боковым и задней стенкам;
- ящики должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые должны обеспечивать бесшумный ход;
- наличие направляющих 90% выдвижения;
- верхний ящик должен быть укомплектован мебельным замком;
- днища ящиков должны быть выполнены из ДВП толщиной не менее 3,2 мм;
- наличие ручек металлических "дуга";
- для соединения деталей должна использоваться особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом;
- максимальная нагрузка: 15 кг;
- цвет: предпочтительно Вишня,

7

Российская
Федерация,
RUS, RU, 643

Шт.

26

	<p>оттенок согласовывается с Заказчиком.</p> <p>Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АТРИУМ".</p> <p>Комплектация товара: согласно Техническому заданию.</p>			
8	<p>Тумба подкатная на 4 ящика должна иметь характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры тумбы: 400*500*615 мм; - каркас основания тумбы и фасады ящиков должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм с двухсторонним меламиновым покрытием; - наличие на поверхности ДСП тиснений «древесные поры»; - все видимые детали основания тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм; - наличие верхней крышки, которая должна быть выполнена из ДСП толщиной не менее 22 мм; - верхняя крышка должна крепиться к боковым и задней стенкам; - ящики должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые должны обеспечивать бесшумный ход; - наличие направляющих 90% выдвигения; - верхний ящик должен быть укомплектован мебельным замком; 	<p>Российская Федерация, RUS, RU, 643</p>	<p>Шт.</p>	<p>25</p>

<p>- днища ящиков должны быть выполнены из ДВП толщиной не менее 3,2 мм;</p> <p>- наличие ручек металлических "дуга";</p> <p>- для соединения деталей должна использоваться особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом;</p> <p>- максимальная нагрузка: 15 кг;</p> <p>- тумба должна устанавливаться на опоры. Опора колесная d-50 мм на площадке, черная;</p> <p>- цвет: предпочтительно Вишня, оттенок согласовывается с Заказчиком.</p> <p>Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АТРИУМ".</p> <p>Комплектация товара: согласно Техническому заданию.</p>			
---	--	--	--

На заседании Комиссии Заказчик пояснил, что договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о запросе котировок в электронной форме и заявкой участника закупки, с которым заключается договор. Отсутствие конкретных характеристик поставляемых товаров не позволяет включить их в договор.

Вместе с тем Комиссия отмечает, что требованиями Закупочной документации не предусмотрено указание в составе заявки конкретных характеристик поставляемого товара.

В свою очередь Комиссия отмечает, что документация о проведении закупки, являющаяся, по своей сути, офертой, в соответствии с положениями которой впоследствии заключается договор, не должна содержать возможности ее множественного толкования.

Указанная документация должна содержать в себе четкие,

исчерпывающие требования к претендентам, подающим заявки на право участия в торгах, что исключает возможность субъективного толкования указанных в заявках предложений заказчиком.

В этой связи представляется возможным сделать вывод о том, что, в целях исключения какого-либо субъективного правоусмотрения при разрешении вопроса о допуске той или иной заявки к участию в закупке, а также недопустимости злоупотребления правом организатору закупки надлежит максимально четко и конкретно сформулировать свои требования относительно формирования подаваемых на участие в закупке заявок. Наличие же в таких требованиях каких-либо разночтений, либо отсутствие в закупочной документации какого-либо требования исключает последующую возможность отклонения заявок со ссылкой на их несоответствие таким требованиям документации.

Названный правовой подход наиболее полно обеспечивает баланс частных и публичных интересов, на необходимость соблюдения которого указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 29.03.2011 № 2-П, поскольку направлен на повышенную защиту участника торгов как более слабой стороны в указанных правоотношениях.

В настоящем случае, Комиссия Управления приходит к выводу, что отклонение заявки Заявителя за несоответствие такой заявки требованиям по основаниям не предусмотренным Закупочной документацией неправомерно.

При таких обстоятельствах, Комиссия приходит к выводу о несоответствии действий Заказчика требованиям, установленным в пункте 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках.

В соответствии с частью 6 частью 3 Закона о закупках не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

В данном случае в действиях Заказчика усматриваются признаки нарушения части 6 статьи 3 Закона о закупках, поскольку заявка Общества была отклонена по основаниям не предусмотренным Документацией.

С учетом изложенного, на основе всестороннего исследования, оценки фактических обстоятельств и доказательств по делу в их совокупности и взаимосвязи Комиссия приходит к выводу о признании жалобы обоснованной.

Вместе с тем Комиссия отмечает, что согласно пункту 21 Информационной карты победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену договора.

Комиссией установлено, что победитель запроса котировок в электронной форме предложил цену договора 615 000 руб. 00 коп. Заявитель предложил цену договора 854 183 руб. 68 коп.

В связи с чем Комиссией принято решение обязательное для исполнения предписание не выдать, поскольку выявленные нарушения не повлияли на результаты процедуры.

Комиссия, руководствуясь частью 20 статьи 18.1, пунктом 3.1 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АТРИУМ» (ИНН: 9724055160; ОГРН: 1217700362868) на действия НИЯУ МИФИ (ИНН: 7724068140; ОГРН: 1037739366477) при проведении закупки обоснованной.

2. Установить в действиях Заказчика нарушения пункта 2 части 1, части 6 статьи 3 Закона о закупках.

3. Обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений не выдавать.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его выдачи.