

## РЕШЕНИЕ

«13» июля 2012 г.

г. Кемерово

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению дела о нарушении законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в составе:

Председателя комиссии: Кухарской Н.Е. – руководителя Управления;

Членов Комиссии: Лыжина Д.А. – начальника отдела государственного и муниципального заказа;

Михалевой Е.Е. – ведущего специалиста-эксперта отдела государственного и муниципального заказа;

Каргиной О.А. – ведущего специалиста-эксперта отдела государственного и муниципального заказа;

при участии:

–<...>– председателя единой комиссии МКУ «УЖНП Беловского муниципального района»

- <...> - представителя ООО «Кузнецкая строительная компания», по доверенности;

рассмотрев дело № 222/З-2012, возбужденное по признакам нарушения единой комиссией МКУ «УЖНП Беловского муниципального района», законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – ФЗ № 94-ФЗ),

## **УСТАНОВИЛА:**

06.07.2012 г. в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области поступила жалоба ООО «Кузнецкая строительная компания» (вх. № 988 от 06.07.2012 г.), на действия единой комиссии МКУ «УЖНП Беловского муниципального района», нарушающие по мнению заявителя, требования Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) при размещении муниципального заказа в форме открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по реконструкции центральной котельной (замена 2-х котлов, 4-х насосов) ул. Советская, 26, с. Евтино, Беловский район (Заказ № 0339300060012000068).

По мнению заявителя, решение единой комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе является необоснованным.

В процессе рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки порядка проведения открытого аукциона в электронной форме № 57-ЭА-12 на выполнение работ по реконструкции центральной котельной, комиссией Кемеровского УФАС России установлено:

15.06.2012 г. документация об открытом аукционе в электронной форме утверждена Начальником МКУ «УЖНП Беловского муниципального района» –<...>.

15.06.2012г. на официальном сайте <http://www.sberbank-ast.ru> размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 57-ЭА-12 на выполнение работ по реконструкции центральной котельной и аукционная документация.

Начальная максимальная цена – 2 568 540 р. 00 коп.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 26.06.2012г. на участие в открытом аукционе было подано 3 заявки. Единой комиссией МКУ «УЖНП Беловского муниципального района» в составе: председателя комиссии - <...>, заместителя председателя – <...>, секретаря комиссии – <...>, членов комиссии – <...>, <...>, <...>, <...> было принято решение о допуске заявки участника, заявке которого присвоен порядковый номер <...> – ООО «ПО «Стройавтоматика» и об отказе в допуске следующим участникам:

- участнику, подавшему заявку под порядковым номером 2939699 – ООО «Кузнецкая строительная компания», в связи с отсутствием конкретных показателей используемого товара;

- участнику, подавшему заявку под номером 2955037- ООО «ЛУКИЧ», в связи с отсутствием конкретных показателей используемого товара.

В соответствии с протоколом подведения итогов от 28.06.2012г. аукцион был признан несостоявшимся, единственный участник – ООО «ПО«Стройавтоматика» был признан победителем.

В техническом задании аукционной документации (раздел 4 документации) заказчиком по некоторым позициям были установлены технические характеристики товара, используемого при выполнении работ, с указанием максимальных и (или) минимальных показателей такого товара. Например:

| Условия заказчика |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| № п/п             | Наименование, характеристика товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ед. изм. | Кол-во      |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        | 4           |
| 1.                | Ацетилен растворенный технический марки <b>А или марки Б</b> ; Растворенный ацетилен представляет собой находящийся под давлением в баллоне раствор ацетилена в ацетоне, равномерно распределенный в пористой массе, Объемная доля ацетилена, %, не менее 98,8, Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов, %, не более 1,0, Объемная доля фосфористого водорода, %, не более 0,05, Объемная доля сероводорода, %, не более 0,05, Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст), г/м³, не более 0,6; | т        | 0.0000078   |
| 4.                | Кислород технический газообразный ( <b>1 или 2 сорта</b> ) согласно ГОСТ 5583-78 применяют для газопламенной обработки металлов и других технических целей. Объемная доля кислорода, %, не менее - 99,2; Объемная доля водяных паров, %, не более - 0,009; Объемная доля водорода, %, не более - 0,5; Объемная доля двуокиси углерода (%), содержание окиси углерода, запах - не нормируется;                                                                                                                                                                          | м3       | 12.15757397 |
| 5.                | Краски масляные земляные МА-15: <b>мумия или сурик железный</b> , массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 27, массовая доля летучего вещества, %, не более 14,5, условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20,0 +- 0,5 гр.С) 80-160, степень перетира, мкм, не более 80, укрывистость не высушенной пленки краски, г/м2, не более 95, стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20,0+-2) гр.С, ч, не                                                                                                 | т        | 0.0006858   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|     | менее 0,5;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |
| 9.  | Олифа комбинированная, марки <b>К-3, или К-2</b> , представляет собой растворы препарированных растительных масел в уайт-спирите, нефтяном растворителе или смеси указанных растворителей с сольвентом и добавлением различных модификаторов и сиккативов. Предназначается для разведения красок масляных густотертых, а также для пропитки деревянных поверхностей и штукатурки перед окраской их масляной краской. Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее 220, Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5) 0С, с, 20-60, Кислотное число, мг КОН/г, менее 11, Массовая доля пленкообразующего вещества, %, менее 73, Отстой по объему, %, не более 1, прозрачность полная, Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, более 0,09, Время высыхания до степени 3, ч, не более 24 | т   | 0.00041846 |
| 48. | Затворы гидравлические диаметром <b>до 100 мм</b> ; диапазон рабочих температур, °С- от –10 до +130; рабочее давление: PN 16; максимальное давление: PN24; гидравлические испытания: ГОСТ 9544-2005; соединительные размеры фланцев: ГОСТ 12815-80; привод: поворотная ручка; Класс герметичности: А; с данными затворами рекомендуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80; корпус: серый чугун GG25; диск: хромированный чугун GGG40; шток: нержавеющая сталь SS416; уплотнение: EPDM; ручка: серый чугун GG25; масса, не более 6,4 кг;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт. | 2          |
| 49. | Затворы гидравлические диаметром <b>до 50 мм</b> ; диапазон рабочих температур, °С- от –10 до +130; рабочее давление: PN 16; максимальное давление: PN24; гидравлические испытания: ГОСТ 9544-2005; соединительные размеры фланцев: ГОСТ 12815-80; привод: поворотная ручка; Класс герметичности: А; с данными затворами рекомендуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80; корпус: серый чугун GG25; диск: хромированный чугун GGG40; шток: нержавеющая сталь SS416; уплотнение: EPDM; ручка: серый чугун GG25; масса, не более 3,5 кг; Масса,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт. | 2          |
|     | <b>Котлы стальные</b> (Технические характеристики: Котел водогрейный газоплотный в легкой обмуровке, тепловой мощностью-1,2 МВт (1,03 Гкал/ч );                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 73. | <p>отапливаемый объем жилых и общественных зданий-35 тыс.м3; давление-6 кгс/см2; температура на выходе-95 градусов С; расход воды-40,0м3/час; топочное устройство-колосники; <b>вес -не более 3,8тн.</b> Габариты: <b>длина не более-3800мм, ширина не более-1600 мм, высота не более-2600мм.</b> Диаметр труб радиационной части котла- 76х4,0мм ГОСТ 10704-91, диаметр труб конвективной части котла-57х3,5мм, диаметр труб стояков-89х4,0 ГОСТ 10704-91, диаметры нижних коллекторов-159х4,5мм ГОСТ 10704-91, диаметр верхнее коллектора-219х6,0мм ГОСТ 10704-91. Межтрубное пространство радиационной части заварено полосой 40х4,0 мм, ГОСТ 103-76. Два съемных люка для осмотра и очистки наружных поверхностей труб конвективной части котла. Штуцера для обдувки конвективной части котла. Нижние коллектора оборудованы съемными перегородками и фланцами для сквозной очистки внутренних поверхностей труб от накипи и шлама. Котел установлен на раме из швеллера, внутри которой установлена колосниковая решетка и зольник с дверками. На входе в котел и выходе из котла обязательна установка штуцеров и бобышек под термометры, манометры, предохранительные клапана. В нижних коллекторах фланцевые соединения для прочистки котла. Состав : Котел; Затвор гидравлический диаметром до 100мм -2 шт; Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный фланцевый 17ч3бр1 диаметром 50 мм-2 шт;Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100мм-2 шт; <b>Термометр прямой (угловой)</b> ртутный (ножка 66 мм) до 160 град. С в оправе-2 шт; Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пк Ру16 с трубкой сифоном-2 шт; Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм-8 шт, Вентилятор Ц4-70 № 2,5,Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм- 8 шт.)</p> | шт. | 2 |
|     | <p><b>Программируемый контроллер</b> (Контроллер систем предназначен для организации приема и передачи информации между сервером и конечными приборами учета, позволяет организовать обмен информацией по каналам сотовой связи стандарта GSM 900/1800 с поддержкой протоколов TCP/IP по каналам GPRS. Контроллер включает в себя GSM-модем для передачи данных по сетям стандарта GSM 900/1800 GPRS и собственный источник питания. Контроллер обеспечивает приём информации от</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 112. | различных измерительных устройств и электросчётчиков по интерфейсу связи RS-485 с обязательным выбором для использования одного (или более) из нижеуказанных совместимых протоколов обмена информацией по: ГОСТ Р МЭК 61107-2001, MT, CE, СЭТ, MODBUS. Контроллер также обеспечивает передачу полученных данных на диспетчерский пункт по GSM сети. Контроллер предоставляет пользователю возможность локального или дистанционного управления и настройки. поддерживает подключение до 31 устройства по интерфейсу RS-485, ведёт журнал событий и обладает собственной, энергонезависимой flash-памятью. Каналы передачи информации GPRS (TCP/IP), DATA (CSD). Скорость обмена по интерфейсу 2400 - 115200 бит/с. Диапазон напряжение питания 85 - 264 В. Напряжение питания схем гальванической развязки внешних устройств 12В. Номинальный ток потребления гальванической развязки внешних устройств 100 мА. Диапазон рабочих температур от -40 до +55 °С), Фланцы стальные плоские приварные из стали | шт. | 1 |
| 117. | <b>ВСт3сп2, ВСт3сп3</b> , давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт. | 4 |

В соответствии с п.1 ч. 4 статьи 41.6 ФЗ № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 41.8 ФЗ №94-ФЗ в составе первой части заявки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар должно содержаться:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 41.8. ФЗ №94-ФЗ, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если

участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 41.8. ФЗ №94-ФЗ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Частью 1 статьи 41.9 ФЗ №94-ФЗ установлено, что единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 ФЗ №94-ФЗ сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Анализ первых частей заявок, поданных на участие в данном аукционе показал, что, заявки с порядковыми номерами 2939699 (ООО «Кузнецкая строительная компания»), 2955037 (ООО «ЛУКИЧ») содержат только согласие на выполнение работ, указанных в техническом задании аукционной документации. Конкретные показатели товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ отсутствовали.

В соответствии с частью 4 статьи 41.9 ФЗ №94-ФЗ участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

- 1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;
- 2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Таким образом, решение единой комиссии МКУ «УЖНП Беловского муниципального района» об отказе в допуске заявкам, не содержащим конкретных показателей товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ, является обоснованным.

Руководствуясь статьей 17, 60 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия Кемеровского УФАС России,

**РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ООО «Кузнецкая строительная компания» на действия единой комиссии МКУ «УЖНП Беловского муниципального района» при проведении открытого аукциона в электронной форме № 57-ЭА-12 по реконструкции центральной котельной (замена 2-х котлов, 4-х насосов) ул. Советская, 26, с. Евтино, Беловский район необоснованной;

2. Производство по делу №222/3-2012 прекратить.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель комиссии:

Н.Е. Кухарская

Члены комиссии:

Д.А. Лыжин

Е.Е. Михалева

О.А. Каргина