



Общество с ограниченной ответственностью  
«ИнвестАгроСтрой»

ИНН 5638068023/ КПП 563801001/

ОГРН 1155658028635

Оренбургская область, Оренбургский район,  
с. Нежинка, ул. Куйбышева д. 85  
e-mail: investagrostroy@mail.ru

Кому: Руководителю Управления Федеральной  
Антимонопольной Службы по Оренбургской области  
В.В. Окшину

И/у Таубагаровой Л.Ю. Куда: 460046. г. Оренбург, ул. 9 Января, 64

Марагуевой И.И. Податель жалобы: ООО «ИнвестАгроСтрой».  
ИНН 5638068023/ КПП 563801001

06.09.16 Адрес: Оренбургская область, Оренбургский район, с.  
Нежинка, ул. Куйбышева д. 85.

Электронная почта: investagrostroy@mail.ru

**Жалоба на содержание аукционной документации  
(номер извещения 31603871963)**

Наименование заказчика	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Оренбургский клинический перинатальный центр"
Почтовый адрес	460040, Оренбургская Область, Оренбург Город, Гагарина Проспект, дом 23
Телефон	+3532 (499) 144
Адрес электронной почты	gob41@mail.ru
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Адрес электронной площадки в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="http://utp.sberbank-ast.ru/Trade">http://utp.sberbank-ast.ru/Trade</a>
Наименование объекта закупки	на выполнение работ по капитальному ремонту хозяйственного корпуса
Начальная (максимальная) цена контракта	Начальная (максимальная) цена контракта определена на весь период исполнения контракта): 4 267 342 ,00 (четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч триста сорок два рублей) 00 копеек

В единой информационной системе в сфере закупок была размещена документация о проведении электронного аукциона №31603871963 на выполнение работ по капитальному ремонту хозяйственного корпуса.

В техническом задании Заказчик установил требования к материалу:

2.	Рубероид кровельный	Рубероид кровельный. Должен быть	M2	635,8
----	---------------------	----------------------------------	----	-------

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Оренбургской области

Вх № 7393Е7 «06-09-2016»

РКП-3506	<p>предназначен для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и нижних слоев кровельного ковра. Должен быть получен путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного состава, состоящего из смеси покровного битума и наполнителя, и посыпки. Плотность картона не менее 340 г/м<sup>2</sup>.</p> <p>Вид посыпки – пылевидная или мелкозернистая с обеих сторон полотна, или мелкозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна.</p> <p><b>Ширина рулона не менее 995 мм не более 1005 мм. Общая площадь рулона рубероида не менее 14,5 м<sup>2</sup> не более 15,5 м<sup>2</sup>.</b> Масса покровного состава не менее 800г/м<sup>2</sup>. Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок. Материалы должны быть плотно намотаны в рулон и не слипаться.</p>		
----------	--	--	--

Таким образом считаем, что Заказчик установил некорректные требования к материалу, не соответствующие действующему ГОСТ 10923-93. В соответствии с ГОСТ ширина рулона составляет 1000мм. (предельные отклонения по ширине полотна  $\pm 5$ мм.), а Заказчик в требованиях к материалу установил: Ширина рулона не менее 995 мм не более 1005 мм. В соответствии с ГОСТ общая площадь рулона рубероида составляет  $(15,0 \pm 0,5)$  м<sup>2</sup>., а Заказчик в требованиях к материалу установил: Общая площадь рулона рубероида не менее 14,5 м<sup>2</sup> не более 15,5 м<sup>2</sup>. Считаем, что своими действиями Заказчик вводит в заблуждение участников закупки и не дает возможность объективно подать заявку на участие в аукционе.

Заказчик в аукционной документации установил требования к материалу:

4.	Плита из минеральной ваты	Плита из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционная. Плотность 125кг/м <sup>3</sup> . Длина не менее 1000 мм не более 1200 мм. Толщина не менее 50 мм не более 100 мм. Сжимаемость не более 12 %. Плиты по внешнему виду должны иметь однородную структуру по всему объему без пустот, разрывов, расслоений, посторонних включений.	М3	71,44
----	---------------------------	--	----	-------

Таким образом Заказчик установил некорректную недостоверную информацию, не соответствующую требованиям действующего ГОСТ 9573-2012. В соответствии с ГОСТ сжимаемость не более 12% соответствует плите марки ПП-70 и указанные технические характеристики плиты (в том числе длина и толщина) не соответствуют действующему ГОСТ. Считаем, что своими действиями Заказчик вводит в заблуждение участников закупки и не дает возможность объективно подать заявку на участие в аукционе.

Заказчик в техническом задании установил требования:

9.	Грунтовка ГФ-021	Глифталевая грунтовка должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Должна быть предназначена для нанесения кистью или краскораспылителем. Должна быть	м2	22,7
----	------------------	---	----	------

		предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Внешний вид пленки – после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Пленка грунтовки должна быть устойчива к изменению температуры в диапазоне не менее -45 градусов С не более 60 градусов С. Степень перетира не более 40 мкм. Степень разбавления растворителем – не более 20%. Расход грунтовки не более 100 г/м2 на однослойное покрытие.		
10.	Эмаль ПФ-115	Эмаль должна представлять собой суспензию двуоксида титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталево-лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Должна быть предназначена для нанесения кистью или краскораспылителем. Должна быть предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры в диапазоне не менее -50 град. С не более 60 град. С. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. 20 град. С не менее 60 не более 120. Степень перетира не более 15 мкм.	М2	22,7

Таким образом считаем, что Заказчик установил излишние требования к материалу в части предназначения и внешнего вида, что не дает возможность объективно подать заявку на участие в аукционе и вводит в заблуждение участников закупки. Аналогичной позиции придерживается комиссия Оренбургского УФАС (решение по делу № 08-07-1069/2016 от 15 июля 2016 года).

Заказчик в техническом задании установил требования к материалу:

10.	Эмаль ПФ-115	Эмаль должна представлять собой суспензию двуоксида титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталево-лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Должна быть предназначена для нанесения кистью или краскораспылителем. Должна быть предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры в диапазоне не менее -50 град. С не более 60 град. С. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. 20 град. С не менее 60 не более 120. Степень перетира не более 15 мкм.	М2	22,7
-----	--------------	---	----	------

Заказчик установил условную вязкость не менее 60 не более 120, однако в соответствии с действующим ГОСТ 6465-76 условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, эмалей: красной, вишневой, черной для высшего сорта не нормируется, для первого 60-100, а остальных цветов для

высшего и первого сорта от 80 до 120. Таким образом получается по смыслу Заказчика, что ему все равно какого цвета будет краска. Однако степень перетира Заказчик устанавливает только для красок высшего сорта и остальных цветов кроме красной вишневой и черной и соответственно кроме красок 1 сорта. Исходя из вышеизложенного считаем, что Заказчик установил заранее недостоверную информацию не соответствующую требованиям действующего ГОСТ, что вводит в заблуждение участников закупки и ограничивает их число.

Заказчик установил требования к материалу:

16	Арматурная сталь.	Должна быть предназначена для армирования железобетонных конструкций. Способ изготовления – горячекатаная. Класс-A2 поГОСТ 5781-82. Форма – круглая. Профиль – периодический. Диаметр профиля – 12мм. Площадь поперечного сечения стержня не менее 1,131 см <sup>2</sup> . Масса 1 м профиля не менее 0,835 кг. Длина стержня не более 12м.		
----	-------------------	---	--	--

Однако в соответствии с действующим ГОСТ 5781-82 масса 1м. профиля у арматурной стали с диаметром профиля 12мм. и площадью поперечного сечения 1,131см<sup>2</sup> составляет 0,888кг. Таким образом считаем, что Заказчик установил заранее недостоверную информацию не соответствующую действующему ГОСТ, что вводит в заблуждение участников закупки, ограничивает их число и не дает возможность объективно подать заявку на участие в аукционе.

Исходя из вышеизложенного ООО «ИнвестАгроСтрой» полагает, что действия Заказчика противоречат действующему законодательству Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд и нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.

Руководствуясь статьями 105, 106 Закона о контрактной системе ООО «ИнвестАгроСтрой»

#### ПРОСИТ:

1. Приостановить размещение указанного заказа до рассмотрения жалобы по существу;
2. Признать жалобу обоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений действующего законодательства;
3. Привлечь должностных лиц заказчика к административной ответственности.

Директор \_\_\_\_\_

В.Н.Барабанов

**ПОДПИСАНО ЭЦП**