

В Управление
Федеральной
антимонопольной службы
По городу Москве

**Жалоба на действия (бездействие) заказчика при проведении
электронного аукциона № 0573100014817000001**

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, ответственное должностное лицо заказчика:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ", Почтовый адрес Российская Федерация, 109052, Москва, УЛ ПОДЪЁМНАЯ, 12А, Место нахождения Российская Федерация, 109052, Москва, УЛ ПОДЪЁМНАЯ, 12А, Ответственное должностное лицо: Шашков Андрей Александрович, Адрес электронной почты: zakupki@corp.ru, Номер контактного телефона: 8-495-6736298

Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии) организации подавшей жалобу:

Общество с ограниченной ответственностью «Скорость», 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д.102/1, эл. почта: oooskorost44fz@gmail.com , к.т. +79627418364, факс-отсутствует.

Сведения об обжалуемой закупке.

Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: <http://zakupki.gov.ru>.

Номер закупки (номер извещения), дата: 0573100014817000001, в редакции от 02.06.2017

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по объекту «Реконструкция сборочно-испытательного отделения и техническое перевооружение механического отделения опытного цеха».

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://roseltorg.ru>

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 19.06.2017 10:00

Обжалуемые действия (бездействия), доводы жалобы:

Заказчик установил избыточные требования по следующим позициям:

22.	Утеплитель каменной ваты. из	Утеплитель из каменной ваты. Плотность -120кг/м; Теплопроводность при 25 °С, не более 0,039 Вт/(м.°С). Влажность по массе не более 0,5%. Водопоглощение по объему не 1,5%. Содержание органических веществ не более 4,5 %. Горючесть, степень - НГ негорюч. Прочность на сжатие при 10% -деформации, не менее 30 кПа. Угол уклона- 4,2%. Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 9573-2012.
23.	Утеплитель минеральной ваты из	Утеплитель из минеральной ваты Плотность -180кг/м3. Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°С) не более 0,037 Вт/(м.°С). Теплопроводность при 25 °С, не более 0,039 Вт/(м.°С). Теплопроводность при условиях эксплуатации А не более 0,046 Вт/(м.°С). Теплопроводность при условиях эксплуатации Б не более 0,049 Вт/(м.°С). Влажность по массе не более 0,5%. Водопоглощение по объему не 1,5%. Содержание органических веществ не более 4,5 %. Горючесть, степень -НГ негорюч. Прочность на сжатие при 10% -деформации не менее 60 кПа. Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 9573-2012.
26.	Праймер битумный	Праймер битумный предназначен для подготовки (огрунтовки) бетонного основания, цементно-песчаных стяжек перед укладкой наплавленной самоклеющихся кровельных, гидроизоляционных материалов. Массовая доля нелетучих веществ не менее 33%. Условная вязкость при 20,0±0,5°С - 20-30 сек. Температурный инвервал выполнения работ от -40оС до +50оС. Время высыхания от 1 до 5 час. Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 9.602-2005.
27.	Хризотилцементный лист	Листы не должны иметь сдиров, расслоений, отколов, сквозных трещин и других дефектов, нарушающих целостность изделия. Длина-1750мм. Ширина-1120мм. Толщина-8мм. Предел прочности при изгибе не менее 23 Мпа. Плотность не менее 1800 Г/см3. Ударная вязкость не менее 2,5 кДж/м2. Число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков расслоения не менее 50. Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 18124-2012.
28.	Строительный скотч	Полимерная пленка, на которую нанесен клеящий состав. Толщина клеящего состава не более 30 мкм, толщина полипропиленовой основы не более 28 мкм, основа клеящего состава-акрил, каучук, рабочая температура акрилового клеящего состава – от -5 о С до +40 о С, рабочая температура каучукового клеящего состава – от -25 о С до +50о С. ширина – не менее 4,8 мм
29.	Пароизоляционный материал	Пароизоляционный самоклеящийся битумосодержащий материал, армированный стеклосеткой. СА 500. В качестве клеящего слоя используется смесь стирольных полимеров и битума повышенной клейкости. Материал армирован стеклосеткой. Масса материала 500 гр/м2. Максимальная сила растяжения в продольном направлении 700 Н, поперечном направлении 600 Н, + 20%. Удлинение при максимальной силе растяжения не менее 2%. Теплостойкость не менее 90 градусов.

		<p>Водопоглощение в течении 24 часа не более 1%. Паропроницаемость - 0,000055 мг(м.ч.Па). Прочность сцепления с бетоном или металлом не менее 0,2МПа. Прочность на сдвиг клеевого соединения не менее 1,5кН/м. Противопожарные характеристики - Г4 и В3. Тип защитного покрытия: верхняя сторона - алюминизированная пленка, нижняя сторона - легкосъемная пленка. Ширина – 1 м. Длина - 50 м. Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 30547-97.</p>
35.	Смесь бетонная сухая	<p>Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного содержания полимерную фибру. Воздухововлечение не более 6%. Прочность на растяжение при изгибе через 24 часа не менее 5 Мпа. Прочность на сжатие через 24 часа не менее 28 Мпа. Морозостойкость в солях не менее 300 циклов Модуль упругости 25000 Мпа. Коэффициент сульфатостойкости не менее 0,9%. Водонепроницаемость не менее 12 атм.</p>
36.	Проволока вязальная	<p>Проволока вязальная, стальная низкоуглеродистая, нормальной точности общего назначения. Д-4мм. Должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 3282-74.</p>
37.	Песок	<p>Песок предназначен для строительных работ. Средняя фракция. Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 8736-2014.</p>
38.	Грунтовка ГФ -021	<p>Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость при температуре 20,0±0,5 °С по вискозиметру типа ВЗ-4 не менее 45 с. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С: не более 24 ч. Адгезия пленки не более 1 балла. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Стойкость пленки к статистическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия не менее 24 ч. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой, полуглянцевой Должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 25129-82.</p>

Все перечисленные показатели определяются с помощью лабораторных исследований и испытаний, хотя Закон о контрактной системе не обязывает участников иметь в наличии товар на момент подачи заявок на участие в закупке.

Таким образом, при подготовке заявки на участие в закупке потенциальные участники лишены возможности достоверно указать такие характеристики товаров, поскольку до их изготовления участник не обладает информацией об абсолютных точных значениях характеристик, и соответственно не имеет возможности указать (конкретные) показатели материалов.

В этой связи, Заказчиком в нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 64, п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе неправомерно сформированы требования к товарам, предполагаемым к использованию в ходе выполнения работ, так же требования к товару противоречат Закону и позиции ФАС России, изложенной в Письме ФАС от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16

В связи с изложенным следует, что заказчиком нарушены требования Закона о контрактной системе, что в причинно-следственной связи пресекает право участника закупки участвовать в аукционе.

Принять к сведению факт поступивших и допущенных к участию в закупке заявок от других участников закупки, ходатайствуем не рассматривать как возражение и оправдание заказчика против доводов жалобы, так как заказчик обязан выполнять требования Закона о контрактной системе, и допустив путем бездействия рассматриваемое нарушение должен был его предвидеть, так как данное действие в ограничении количества участников закупки, участник закупки действуя в рамках соблюдения закона не обязан выполнять не законные требования заказчика. Факт выполнения незаконного требования путем молчания и согласия при выполнении незаконного требования заказчика другими участниками закупки указывает на обстоятельства исполненного незаконного требования с последствиями, в виде несоответствия заявки требованиям Закона о контрактной системе. В связи с чем, доказывает событие по действиям заказчика в интересах допущенных участников закупки к участию в аукционе с признаками ограничения конкуренции, что является основанием для рассмотрения действий заказчика в рамках Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, так как заказчик в данном случае действует в интересах конкретных лиц, и в случае не устранения выявленных при рассмотрении жалобы нарушений Закона о контрактной системе, создаст конфликт интересов по нарушенному праву участника закупки при не устранении нарушений Закона.

Более того, ходатайствуем исключить из доказательств пояснения или возражения заказчика, в опровержении приведенных доводов из жалобы, информацию, о том, что предмет рассмотрения довода не был рассмотрен в порядке статьи 65 Закона о контрактной системе, путем подачи участником закупки запроса на разъяснение положений документации о закупке, так как не имеет правового применения при рассмотрении жалоба. Подача запроса на разъяснение - это право участника, а не соблюдение порядка обжалования действий, бездействий заказчика. Заказчик обязан соблюдать Закон о контрактной системе, и в случае его несоблюдения или при выявлении признаков нарушения Закона, его действия обжалуются в порядке статьи 105-106 Закона о контрактной системе.

Заказчик обязан соблюдать Закон о контрактной системе и не допускать его нарушение, при наличии бездействия, ставится сомнение о его профессионализме в целом или отсутствие опыта по проведению закупок, если специализированно и при наличии длительного времени проведения закупок, то выявляется действие, направленное на достижение определения исполнителя (подрядчика) в осознанном нарушении Закона.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ,

ПРОСИМ УФАС:

1. Принять жалобу к рассмотрению и приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение контракта.
2. Обеспечить объективное рассмотрение жалобы.
3. Рассмотреть ходатайства, изложенные в жалобе, по результатам их рассмотрения указать принятое решение по результатам рассмотрения жалобы.
4. Признать жалобу обоснованной, выдать предписание об устранении нарушений Закона и рассмотреть вопрос о привлечении к

административной ответственности должностных лиц, нарушивших Закон о контрактной системе, обязать отменить протокол рассмотрения заявок, протокол проведения аукциона и протокол подведения результатов аукциона, с продлением срока проведения закупки, восстановить нарушенное право участника закупки участвовать в закупке.

5. По результатам рассмотрения жалобы просим сообщить в наш адрес с направлением решения и предписания.

Директор ООО «Скорость»
Галстян

А.Ш.