

В управление Федеральной антимонопольной службы г. Москвы

Заказчику: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Место нахождения: 119991, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ТРУБЕЦКАЯ, дом 8

Почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр.2.

Телефон: +74956091400

Адрес электронной почты: oao-mma@yandex.ru

Ответственное должностное лицо: Маргарян К.Г.

От участника закупки:

Общество с ограниченной ответственностью «Световит»

Место нахождения: 105005, г. Москва, переулок Посланников, д. 18, стр. 5, эт. 1, пом. I, оф. 5

Почтовый адрес: 105005, г. Москва, переулок Посланников, д. 18, стр. 5, эт. 1, пом. I, оф. 5

Телефон: 8-926-593-34-20

Адрес электронной почты: svetovito00@mail.ru

Ответственное должностное лицо: Федянин Александр Сергеевич

Сведения об обжалуемой закупке:

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:

www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: 32009174890

Способ размещения закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование закупки: поставка краски, колера, эмали, уайт-спирита, растворителя, грунтовки, пены монтажной, клея плиточного, штукатурки, скотча, кистей, валиков, жидких гвоздей, герметика, метел, граблей, семян газона, укрывного материала, бархатцев, бегонии, веников, лопат, мешков для мусора, перчаток, шпателей, шпаклевки и цементно-песчанной смеси для нужд Клинического центра ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Дата размещения извещения: 22.05.2020

Дата и время окончания подачи заявок: 01.06.2020 в 09:00

Дата рассмотрения первых частей заявок: 03.06.2020

Дата подведения итогов: 05.06.2020

Место подачи заявок: <https://msp.roseltorg.ru>

Комиссия, чьи действия обжалуются:

Представитель заказчика: Автайкина Ю.Б. – Проректор по экономике и финансам;

Председатель комиссии: Автайкина Ю.Б. – Проректор по экономике и финансам;

Заместитель председателя комиссии: Фомин В.В. –Проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию;

Члены комиссии:

Рязанцев И.И. – Проректор по административно-хозяйственной работе;

Арсланян К.С. – Начальник юридического отдела;

Тарасов Р.О. – Начальник Планово-экономического отдела

Гришина И.Н. – Главный бухгалтер

Волкова О.С. – Директор Клинического центра

Кириллов Е.М. – Начальник организационно-аналитического отдела;

Секретарь комиссии:

Зорин А.Ю. - специалист организационно-аналитического отдела;

Жалоба

на действия комиссии заказчика

На основании ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 №223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» просим Вас рассмотреть жалобу на действия комиссии заказчика, нарушающие права и законные интересы участника закупки, выразившиеся в следующем:

С учетом экспертного заключения было выявлено следующее:

Продукция, указанная в первой части аукционной заявки участника №405539 не соответствует условиям и требованиям технического задания аукционной документации:

п.53 «Шпаклевка фасадная»

Для показателя «Температура эксплуатации» Заказчик установил требование «-55...+70», при этом Участник предоставил значение «-50...+70», что не соответствует требованиям аукционной документации. Так, в соответствии с требованиями инструкции по заполнению первой части заявки: «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.»

п.54 «Цементно-песчаная смесь»

Для показателя «Жизнеспособность раствора» Заказчик установил требование «от 60», при этом Участник предоставил значение «60», что не соответствует требованиям аукционной документации. Так, в соответствии с требованиями инструкции по заполнению первой части заявки: «В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения.»

На основании п.17 аукционной документации, п. 4.13.4 п. 1.14.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг от 29.06.2018 г. комиссия единогласно приняла решение отказать участнику в допуске.

Однако:

1. В нашей заявке для п.53 «Шпаклевка фасадная» в графе «Указание на товарный знак (модель, производитель) Страна производства» мы сообщили, что предлагаем к поставке «Старт Глайд МН». В соответствии с технической картой (снимок 1 и снимок 2) предлагаемый к поставке товар полностью соответствует, установленному Заказчиком требованию «-55...+70» для показателя «Температура эксплуатации».

Согласно требованиям инструкции по заполнению первой части заявки: «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения, соответственно значение 69,9 °С крайней точки температуры эксплуатации является удовлетворяющим требованию Заказчика к поставляемому товару. Руководствуясь здравым смыслом, разница в температуре эксплуатации 0,1 °С (между допустимым значением согласно требованиям закупочной документации и предложенным в нашей заявке) не может влиять на эксплуатационные качества фасадной шпаклевки.



СТАРТ ГЛАЙД МН СЕРЫЙ

ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БАЗОВАЯ

- ✓ для выравнивания всех видов оснований
- ✓ обладает высокой укрывистостью и трещиностойкостью
- ✓ обеспечивает надежную и долгосрочную защиту фасадов

НАЗНАЧЕНИЕ

- Шпаклевка цементная базовая PERFEKTA® Старт Глайд МН серый предназначена для качественного шпаклевания стен и потолков внутри и снаружи зданий.
- Применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов и помещений с любой степенью влажности, легко наносится и разравнивается, обладает повышенной трещиностойкостью и обеспечивает надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным или машинным способом.
- Наносится слоем от 1 до 20 мм без образования усадочных трещин и создает гладкое, прочное основание для последующего нанесения декоративных покрытий (обои, краска, различные виды декоративных штукатурок).
- Рекомендуется для заполнения раковин, трещин, углублений, ремонта старой кирпичной кладки с последующим сплошным выравниванием, а также под дальнейшую облицовку керамической плиткой и керамогранитом.

Основания: бетон, цементные штукатурки, блоки из ячеистых бетонов, ЦСП, СМЛ, любые другие цементные основания, не требующие толстослойного выравнивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция наполнителя	0,315 мм
Прочность на сжатие	7,5 МПа
Прочность на изгиб	3,5 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Количество воды на 1 кг смеси	0,20 – 0,26 л
Расход при толщине слоя 1 мм	0,9 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	1 – 15 мм (локально до 20 мм)
Коэффициент паропроницаемости, не менее	0,1 мг/м·ч·Па
Жизнеспособность раствора	4 часов
Время твердения	8 часов
Морозостойкость	75 циклов
Температурные условия, при нанесении	от +5°C до +30°C
Температурные условия, при эксплуатации	от -50°C до +70°C
Нормативный документ	ТУ 23.64.10-011-51160834-2017

* Версия технической карты актуальна на 14.04.2020


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим и прочным, очищенным от пыли, грязи, цементного молока, масляных пятен, остатков краски и различных отслоений. Очистка основания выполняется механическим способом или вручную. Гладким и глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость. Кирпичная кладка должна быть очищена от излишков кладочного раствора. Для усиления прочности сцепления шпаклевки с основанием поверхность обработать соответствующей грунтовкой PERFEKTA[®]. Основание готово к нанесению шпаклевки только после полного высыхания грунтовки. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. При неровности основания более 15 мм на 1 п.м., предварительно необходимо произвести выравнивание соответствующими штукатурками PERFEKTA[®].

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

При машинном нанесении необходимо сухую смесь засыпать в бункер штукатурной станции. Регулируя расход воды, подобрать требуемую консистенцию раствора. Данную пропорцию следует запомнить, чтобы при приготовлении последующих партий раствора применялись те же пропорции. Для различных станций характерно различное водопотребление, поэтому подбор воды выполняется для каждой модели индивидуально.

При ручном нанесении содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,20 – 0,26 л воды (на 1 мешок 25 кг – 5,0 – 6,5 л воды) и перемешать до образования однородной массы. После этого дать отстояться в течение 2 – 3 минут, затем повторно перемешать. Перемешивание производится с помощью соответствующего инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). Раствор можно использовать в течение 6 часов с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Приготовленный раствор наносится стальным шпателем на подготовленную поверхность и равномерно распределяется до получения необходимого слоя.

Рекомендуемая толщина слоя при сплошном выравнивании составляет от 1 до 15 мм; при ремонте выбоин, неровностей, кладочных швов и оконных откосов — до 20 мм.

При необходимости нанесения шпаклевки в несколько слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего, но не ранее, чем через 8 часов.

Перед нанесением каждого последующего слоя шпаклевки, для обеспыливания и улучшения сцепления материала с основанием, поверхность обрабатывается грунтовкой PERFEKTA[®] "Стандарт" или PERFEKTA[®] "Эксперт" Глубокого проникновения. При необходимости, высохшая поверхность шлифуется абразивным материалом.

Нанесение лакокрасочных материалов, оклеивание обоями или отделка другими декоративными покрытиями производятся только после полного высыхания материала.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70 %. В процессе твердения, первые 3 дня, поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе высококачественного цемента, фракционированных заполнителей и модифицирующих добавок. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Срок годности материала без изменения его свойств — 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке). При необходимости использования материала с истекшим сроком годности, обратитесь к производителю.

ВНИМАНИЕ!

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60 %.

Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП.

Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте www.perfekta.ru.

2. В нашей заявке для п.54 «Цементно-песчаная смесь» в графе «Указание на товарный знак (модель, производитель) Страна производства» мы сообщили, что предлагаем к поставке «DAUER». В соответствии с технической картой (снимок 3), представленной на официальном сайте производителя, предлагаемый к поставке товар полностью соответствует, установленному Заказчиком требованию «от 60» для показателя «Жизнеспособность раствора».

Согласно требованиям инструкции по заполнению первой части заявки: «В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения.», соответственно значение 60 минут и 1 секунда жизнеспособности раствора является удовлетворяющим требованию Заказчика к поставляемому товару. Руководствуясь здравым смыслом, разница в 1 секунду жизнеспособности раствора (между допустимым значением согласно требованиям закупочной документации и предложенным в нашей заявке) не может влиять на эксплуатационные качества Цементно-песчаной смеси.

← → ↻ Не защищено | dauer.ru/catalog/tsementno-peschanye-smesi/sukhaya_smes_m_150_universalnaya/

Dauer
ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ

Каталог Компания Документы Где купить Сервис Контакты

• Возведение стен из блоков и кирпича
• Укладка тротуарной плитки
• Выполнение монтажных и штукатурных работ

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ
АККУМУЛЯЦИЯ
F7S

Dauer
M-150
СУХАЯ СМЕСЬ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
50 кг

Описание Характеристики Выполнение работ Документы Калькулятор

Тип основания	Бетон, кирпич, цементные основания прочностью не менее 10 МПа
Расход при толщине слоя 10 мм	19 кг/м ²
Наибольшая крупность заполнителя	2,5 мм
Объем воды, необходимый для приготовления растворной смеси	0,13-0,15 л/кг
Подвижность, марка	ПкЗ
Жизнеспособность растворной смеси (Стандартная версия), не менее	120 минут
Жизнеспособность растворной смеси (Зимняя версия), не менее	60 минут

Наша заявка составлена в полном соответствии с требованиями заказчика к поставляемым товарам, описанным в закупочной документации, присутствуют все документы и заполнены требуемые формы.

В связи с нарушением Принципов и основных положений закупки товаров, работ, услуг, изложенные в статье 6,7,8 Закона о контрактной системе, а также нарушения 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 223-ФЗ,

Просим:

1. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
2. Вернуть закупку на этап рассмотрения первых частей заявок.
3. Признать нашу заявку соответствующей требованиям и допустить к участию;
4. Назначить новую дату проведения торгов;
5. Приостановить подписание контракта с победителем процедуры № 32009174890 до рассмотрения жалобы по существу;
6. Провести проверку правомерности действий заказчика при рассмотрении первых частей заявок на участие в процедуре № 32009174890.
7. Выдать Заказчику предписание об устранении допущенных нарушений.


(Подпись уполномоченного представителя)



Генеральный директор, Федянин Александр Сергеевич,
действующий на основании Устава
Общество с ограниченной ответственностью «Световит»
(Имя и должность подписавшего)